■製品仕様

iiyama がお勧めする Windows Vista™ Home Premium

製品シリーズ		STRAIGHT PC				
型番		KDS3325VP	KDS3325VPB	KDM4325VP	KDM4325VPB	KDM4332VU
インストールOS		Windows Vista™ Home Premium 正規版				Windows Vista™ Ultimate
インストール総合ソフトウェア		-	Microsoft® Office Personal 2007	-	Microsoft® Office Personal 2007	-
プロセッサー		インテル® Celeron® D プロセッサ 331		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4300		
機能リスト		256KB L2キャッシュ/2.66GHz/533MHz FSB/EM64T		2MB L2キャッシュ/1.80GHz/800MHz FSB/EM64T		
チップ・セット		インテル® 945GZ Expressチップセット				インテル® 945G Expressチップセット
主記憶(RAM)容量	標準容量	1024MB(512MB×2)				2048MB(1024MB×2)
	スロット数/最大容量 ※1	2(2048MB)				
	メモリタイプ	PC2-4200 DDR2				
ビデオ・サブシステム	ビデオ・チップ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ950				NVIDIA® GeForce® 8600GT PCI Express x16 ※2
	ビデオ・メモリー容量	メインメモリーよりシェア(最大値224MB)				256MB
サポートする解像度及び最大発色数 ※3	800×600	1,677万色				
	1,024×768	1,677万色				
	1,280×1,024	1,677万色				
	1,440×900	1,677万色				
FDD ※4		-				
HDD ※5	標準HDD仕様	Serial ATA 150 7,200rpm				
	標準HDD容量	250GB				320GB
その他の補助記憶装置	DVDマルチドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-RDLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48) ※6				
オーディオ機能 ※7		インテル® ハイ・ディフィニションオーディオ搭載(オンボード、5.1ch対応)				
インターフェイス・ポート ※8	キーボード/マウス	2(PS/2 Mini DIN 6ピン)				
	USB	6(背面×4、前面×2) USB2.0対応				
	パラレル	-				1(セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン(ECP/EPP) メス)
	シリアル	1(RS-232C D-SUB 9ピン(16550A互換) オス)				
	イーサネット	1(100Base-TX/10Base-T(RJ-45))				1(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45))
	サウンド/映像関連	ライン出力(ステレオミニジャック メス)、マイク入力(モノラルミニジャック メス)、ライン入力(ステレオミニジャック メス)				ライン出力(ステレオミニジャック メス) ライン入力(ステレオミニジャック メス) マイク入力(モノラルミニジャック メス) ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック メス) センターウーファー出力(ステレオミニジャック メス)
	IEEE1394	-				
	S/PDIF	-				
	TVチューナー/キャプチャ	-				
	モニター	1(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン メス)				2(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン メス/デジタルDVI メス)
オプション用スロット	AGP	-				
	PCI	2スロット(空き2スロット)				
	PCI Express x16	-				1スロット(空き0スロット)
	PCI Express x4	1スロット(空き1スロット)				-
	PCI Express x1	-				1スロット(空き1スロット)
拡張ストレージ・ベイ	3.5型	2ベイ(空き0ベイ)				
	5.25型	1ベイ(空き0ベイ)		2ベイ(空き1ベイ)		
	カードリーダー	6in1マルチカードリーダー搭載(CF/SM/SD/MMC/MS/MS Pro) ※9				
キーボード		PS/2コネクタ接続、セパレートタイプ、JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー・12ファンクションキー・Microsoft Windowsキー・アプリケーションキー付				
マウス		PS/2コネクタ接続、スクロール機能つき3ボタンマウス				
スピーカー		-				
電源		250W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)		400W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)		
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		95×430×324		180×430×375		
使用環境		温度 10～30℃、湿度 8～80%				
付属ソフトウェア		CD/DVDライティングソフト・マカフィー インターネットセキュリティスイート 90日版・Adobe® Reader®・はがきスタジオ2007				
付属品		電源ケーブル・ドライバCD-ROM・ハードウェアマニュアル				
エネルギー消費効率		0.0004920776		0.000177305		
省エネルギー基準達成率表示語		AAA				
保証期間		1年				

※1 最大容量は標準装備のメモリを取り外し、全てのスロットに1024MBメモリを装着した場合です。※2 映像出力端子は搭載されるグラフィックカードにより異なります。詳細については弊社サポートセンターまでお問い合わせください。※3 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及び使用するオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続するモニター は、プラグ&プレイに対応したものをご使用ください。※4 FDDをお客様側で増設される場合、ハードウェアの設置に加え本体BIOS設定が必要となります。弊社では増設に伴う不具合・設定のご案内等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。※5 標準装備のハードディスク容量は1GB=1000byteの換算値であり、1GB=1024byteの換算値の場合には表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。※6 DVD-RAM各6倍速以上で書き込むにはDisc1対応のメディアが必要です。※7 マイクロフォン等は別途お求めください。※8 ケーブル等は別途お求めください。※9 ケーブル等は別途お求めください。※10 仕様は予告なく変更となることがあります。

モデル名		ProLite PLE1901WS-W1P
型番		PLE1901WS-W1P
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:48cm(19インチ)
	最大表示範囲	水平:410.4mm×垂直:256.5mm
	画素ピッチ	水平:0.285mm×垂直:0.285mm
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)
	応答速度	5ms(黒→白→黒)
	輝度	300cd/m2(標準)
	コントラスト比	850:1(標準)
	表示色	約1,620万色
アナログ走査周波数		水平:31～80kHz 垂直:50～75Hz
デジタル走査周波数		水平:31～80kHz 垂直:50～75Hz
アナログドットクロック(最大)		137MHz(最大)
表示可能解像度 ※2		1440×900(最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	(アナログ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像(アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像(デジタル)	HDCP対応DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠
	音声	φ3.5ステレオミニジャック
		0.7Vrms(最大)
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック
入力電源		AC100 50/60Hz
消費電力	最大	36W(最大)
	パワーマネージメントモード時	2W(最大)※3
スピーカー		2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行mm)		438.5(幅)×358.9(高)× 209.5(奥行) mm
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)		4.7kg
角度調節範囲		上方向20°、下方向5°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時:温度 5～35℃ 湿度 10～80%(結露なきこと)
		保管時:温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS指令		対応
J-Moss対応		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		VCCI-B
		パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム
		その他:グリーン購入法
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード/オーディオケーブル/取扱説明書/保証書/スタンド

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。※3 オーディオ機器未接続時。

デュアルコアで。
もっと。

あなたの可能性
インテル、はいってる

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付のユーザーズマニュアルに書かれている「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電の原因となることがあります。

このマークが付いたiiyama製パソコンは、ご家庭から廃棄する場合において別途回収・再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続された場合、その特性上、一部の画素が点灯しなかったり、明るさにむらができることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承下さい。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに関しましては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●故障やお修理などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの紛失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承下さい。●記載されている内容、外観(モニタ含む)及び仕様は予告無く変更される場合があります。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。●写真は全て本カタログのために撮影したものです。印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてハメコミ合成です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●プレインストールおよび、付属のソフトウェアは、市販のパッケージ商品とは付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当社製品は、一般OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用ください。当社製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。

お問い合わせは、コジマ各店へ

iiyama Visual&Technology

株式会社 iiyama
TEL:03-5835-5743
http://www.iiyama.co.jp/

カタログ記載内容
2007年6月

サポート＆サービス

■お客様専用ホームページ(PCのみ)
弊社製品を購入後、ユーザー登録手続きをされたお客様に専用のサポートページをご提供します。
お客様専用のサポートページでは、サポート電話予約、修理に出した商品の修理・出荷状況、作業報告をご覧いただけるサービスなど便利なサポート機能が使えます。

■修理ステータス
修理に出した商品の修理状況/修理完了予定日/商品出荷日/出荷宅配伝票番号/修理作業報告がWEB上でいつでもご確認いただけます。
*ご利用になる際はユーザー登録が必要になります。

■サポートQ&A
パソコンをお使いいただく際にご不明な点やお困りの点があった場合、それらを解決するためのヒントになる情報をQ&A方式で掲載しています。キーワードやトラブル症状から検索することが可能です。

■ダウンロードサービス(PCのみ)
PC本体添付の弊社製マニュアル、およびOSインストール手順などを記載したマニュアルやBIOSや各種ドライバがダウンロードできます。

インターネットサポート https://www2.mouse-jp/ssl/iiyama_support/

iiyama Visual&Technology

iiyama がお勧めする Windows Vista™ Home Premium

STRAIGHT PC

快適な生活をあなたに。

安値世界への挑戦 コジマ

STRAIGHT PC

快適な生活をあなたに。

iiyama Visual&Technology

iiyama がお勧めする Windows Vista™ Home Premium

KDS3325VP　Windows Vista™ Home Premium正規版プリインストール

Windows Vista Home Premium

CPU	MEMORY	HDD	VIDEO	DRIVE
インテル® Celeron® D プロセッサ331 256KB L2キャッシュ/2.66GHz/533MHz FSB	DDR2-SDRAM 1024MB PC2-4200/512MB×2	250GB Serial ATA 150 7200rpm	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950	DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ

CARD READER			
6 in 1 マルチカードリーダー (CF/SM/SD/MMC/MS/MS Pro)	McAfee internetsecuritysuite	Adobe Reader	Microsoft ぱっぱらスタジオ 2007

KDS3325VPB
Microsoft® Office Personal 2007 プリインストールモデル

Windows Vista Home Premium ＋ Microsoft Office Personal 2007

- Microsoft® Office Word 2007
- Microsoft® Office Excel 2007
- Microsoft® Office Outlook 2007

※その他スペックはKDS3325VPと同じ

KDM4325VP　Windows Vista™ Home Premium正規版プリインストール

Windows Vista Home Premium

CPU	MEMORY	HDD	VIDEO	DRIVE
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサE4300 2MB L2キャッシュ/1.80GHz/800MHz FSB	DDR2-SDRAM 1024MB PC2-4200/512MB×2	250GB Serial ATA 150 7200rpm	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950	DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ

CARD READER			
6 in 1 マルチカードリーダー (CF/SM/SD/MMC/MS/MS Pro)	McAfee internetsecuritysuite	Adobe Reader	Microsoft ぱっぱらスタジオ 2007

KDM4325VPB
Microsoft® Office Personal 2007 プリインストールモデル

Windows Vista Home Premium ＋ Microsoft Office Personal 2007

- Microsoft® Office Word 2007
- Microsoft® Office Excel 2007
- Microsoft® Office Outlook 2007

※その他スペックはKDM4325VPと同じ

iiyama PLE1901WS-W1P 19インチ(48センチ)TFTカラーワイドグレアパネル液晶

WXGA+最大1440×900モードに対応した高精細液晶パネルを採用

遊びもビジネスも、もっとワイドに！19型ワイド液晶ディスプレイ
ワイド(WXGA+)で高精細、動画に強い高速5ms、コントラスト比850:1、輝度300cd/m2でパソコンの使い方を変える新提案ディスプレイ

最大画面解像度は1440×900(WXGA+)まで表示可能により16:9のDVDビデオや高画質画像などに最適で表示効率の高い映像が再現できます。
また、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算、文書作成等に作業効率アップが図れます。応答速度5msによりDVDでの映画再生、インターネットからの様々な動画配信でもにじみやぶれの少ない映像でご覧いただけます。コントラストも850:1だから、メリハリある映像表現が可能です。

KDM4332VU　Windows Vista™ Ultimate正規版プリインストール

Windows Vista Ultimate

CPU	MEMORY	HDD	VIDEO	DRIVE
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサE4300 2MB L2キャッシュ/1.80GHz/800MHz FSB	DDR2-SDRAM 2048MB PC2-4200/1024MB×2	320GB Serial ATA 150 7200rpm	NVIDIA® GeForce® 8600GT PCI-Express x16	DVD±R 2層書込対応 DVDスーパーマルチドライブ

CARD READER			
6 in 1 マルチカードリーダー (CF/SM/SD/MMC/MS/MS Pro)	McAfee internetsecuritysuite	Adobe Reader	Microsoft ぱっぱらスタジオ 2007

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viv、Intel Viv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。